



Sacco a 25 kg

Vantaggi del prodotto

- Fuso granulometrico molto uniforme
- Elevata resistenza agli acidi
- Contenuto ridotto di fini

SCHEDA TECNICA

weber.floor 4937

Sabbia da spargere 0.7 - 1.2 mm

Campo di applicazione

I fondi in resina epossidica vengono ricoperti completamente con sabbia da spargere **weber.floor 4937** 0.7 - 1.2 mm. Grazie alla copertura viene assicurata l'aderenza a tutti i rivestimenti successivi. Inoltre l'immissione di **weber.floor 4937** in rivestimenti autolivellanti a base di resine reattive consente di creare superfici antiscivolo.

Caratteristiche del prodotto

- Grado di durezza 7 secondo la scala di Mohs
- Colore chiaro e uniforme

Da sapere prima dell'applicazione

Prima della lavorazione, stimare il livellamento necessario. In caso di dubbio sulla lavorazione, sul sottofondo o sulle particolarità costruttive, richiedere una consulenza.

Consumo

per la copertura con sabbia in eccesso 2 - 3 kg/m²

Preparazione del sottofondo

Particolarità sulla preparazione del sottofondo possono essere desunte dalle schede tecniche **weber.floor 4712** o **weber.floor 4715**.

Fasi di lavorazione

Introdurre in modo possibilmente verticale nello strato di fondo o nel rivestimento in resina epossidica. Il giorno successivo, spazzare la sabbia in eccesso, non integrata, e aspirare la superficie.

Restrizioni / precauzione richiesta

- I dati rilevanti per la lavorazione come ad es. i tempi di attesa tra le fasi di lavoro o la preparazione del sottofondo possono essere desunti dalle schede tecniche dei rispettivi rivestimenti in resina epossidica o delle imprimiture.

Istruzioni di stoccaggio

Conservare all'asciutto, al riparo dall'umidità, nei contenitori originali.

Istruzioni speciali

Dati tecnici weber.floor 4937

| | |
|---|---------------|
| Idoneità all'uso in ambienti permanente umidi | No |
| Colore | grigio chiaro |

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze tecniche ed esperienze. A causa della vasta gamma di possibili influenze durante la lavorazione e l'applicazione dei nostri prodotti, esse non esonerano il trasformatore dall'effettuare i propri test e prove e rappresentano solo linee guida generali. Non è possibile ricavarne una garanzia giuridicamente vincolante di determinate proprietà o idoneità per un'applicazione specifica. Le norme pertinenti, le schede tecniche e le istruzioni di lavorazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione devono essere rispettate. Nota di sicurezza: Osservare la scheda dati di sicurezza. Nota di garanzia: Nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di fornitura, la Saint-Gobain Weber AG garantisce la qualità ineccepibile dei propri prodotti. Eventuali diritti di proprietà industriale nonché le leggi e i regolamenti vigenti devono essere sempre rispettati dall'utilizzatore sotto la propria responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'interesse del progresso tecnico.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

