

FICHE TECHNIQUE



weber.floor 4965

Bandes de mousse

Champ d'application

Bandes de mousse **weber.floor 4965** pour délimiter les secteurs de travail pour les travaux d'enduisage de sol dans des constructions résidentielles, commerciales et industrielles. Pour coller les éléments encastrés et les avaloirs.

Caractéristiques du produit

- Longueur de tige : 2 m
- Hauteur x largeur : 15 x 15 mm ou 30 x 30 mm

Botte à 50 m

Avantages du produit

- Adhésif
- Traitement facile, rapide

Préparation du support

Le support doit être préparé pour recevoir des masses d'égalisation.

Le support doit être suffisamment sec, porteur, propre, à l'abri du gel, stable et dépourvu d'impuretés susceptibles de nuire à l'adhérence.

Instructions spéciales

- En cas de coffrage à court terme de secteurs, il convient de garder à l'œil la durée de mise en œuvre du mortier de ragréage.
- Les données techniques se réfèrent à 20 °C et 65 % humidité relative.

Les indications figurant dans cette brochure se basent sur nos connaissances techniques actuelles et notre expérience. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et essais lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs d'influence et ne constituent que des prescriptions générales. Les indications relatives aux propriétés des produits, ou à leur compatibilité pour des applications concrètes, sont fournies sans engagement de notre part. Les normes applicables ainsi que les fiches techniques et les instructions de mise en œuvre des fédérations professionnelles correspondantes et autres fournisseurs de matériaux de construction doivent être respectées. Consigne de sécurité: respecter la fiche de données de sécurité. Remarque relative à la garantie: Saint-Gobain Weber AG assure la garantie quant à la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre des conditions de vente et de livraison générales. Il incombe à l'utilisateur de respecter les éventuels droits de protection ainsi que les lois et dispositions en vigueur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications afin de servir le progrès technique.

T: +41 56 463 68 68, KBS SA, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i