

PRODUKTDATENBLATT



Glasfasergewebe 4 x 4 mm

Glasfasergewebe zur Heizrohrbeschwerung

Anwendungsbereich

Glasfasergewebe 4 x 4 mm zum örtlichen Sichern von ungenügend befestigten Bodenheizungsrohren.

Wissenswertes vor Applikation

Vor Verarbeitung erforderlichen Materialbedarf abschätzen. Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern.

Produktvorteile

- Sandkörner drücken das Gewebe hinunter
- Feinanteile des Estrichs können durch das Gewebe fließen, dadurch ideale Wärmeleitung dank sauber eingegossener Heizungsrohre

Verarbeitung

Glasfasergewebe zurechtschneiden und über die losen Heizregister legen. Ggf. mit Kabelbinder fixieren. Mit Estrich übergiessen. Körner über 4 mm drücken das Gewebe mit dem Heizregister nach unten.

Lagerungsvorschriften

Kühl und trocken in stehender Position lagern.

Min. Lagerstabilität

24 months

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG

i