

FICHE TECHNIQUE



MARMOtec L-Profile

Profilés en L en aluminium (EN AW 6060 T66)

Champ d'application

- Profilé en L pour une application horizontale et verticale

Caractéristiques du produit

- La saillie maximale est marquée visuellement dans le profil, ce qui permet de s'assurer que le profil n'est pas vissé trop près du bord.

Vente par pièce

Avantages du produit

- La saillie maximale est marquée visuellement dans le profil, ce qui permet de s'assurer que le profil n'est pas vissé trop près du bord

Instructions pour le stockage

Instructions pour le stockage Conserver au sec Transport et stockage à plat



Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH