

FICHE TECHNIQUE



Vente par botte

Avantages du produit

- Panneaux semi-rigides aux dimensions stables en laine de verre. Comportement au feu A1 (RF1)

MARMOTec MW PB F 032 Eco

Panneaux robustes et stables en laine de verre avec voile de verre feuilleté transparent et surface hydrofuge

Champ d'application

- Isolation thermique et phonique performante des façades ventilées et opaques et des maçonneries à clapet

Caractéristiques du produit

- Panneaux semi-rigides aux dimensions stables en laine de verre. Comportement au feu A1 (RF1)

Instructions pour le stockage

Conserver au sec

| Propriété | Valeur |
|--|-------------------------|
| Conductivité thermique (env.) | 0.032 W/m.K |
| Catégorie de réaction au feu AEAI | RF1 |
| Densité brute (ca.) | 26 kg/m ³ |
| Résistance à l'écoulement en fonction de la longueur (env.) | 25 kPa.s/m ² |
| ∅ Coefficient de perméabilité à diffusion de la vapeur d'eau μ | 1 |

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

i