

FICHE TECHNIQUE



MARMOtec bracket H M

Console horizontale en
aluminium avec thermostop

Carton de 20 pièces

Type / distance de la saillie

MARMOtec bracket H80 M11 / 75 - 109.3 mm MARMOtec bracket H100 M11 / 95 - 129.3 mm MARMOtec bracket H120 M11 / 115 - 149.3 mm MARMOtec bracket H140 M11 / 135 - 169.3 mm MARMOtec bracket H160 M11 / 155 - 189.3 mm MARMOtec bracket H180 M11 / 175 - 209.3 mm MARMOtec bracket H200 M11 / 195 - 229.3 mm MARMOtec bracket H220 M11 / 215 - 249.3 mm MARMOtec bracket H240 M11 / 235 - 269.3 mm MARMOtec bracket H260 M11 / 255 - 289.3 mm MARMOtec bracket H280 M11 / 275 - 309.3 mm MARMOtec bracket H300 M11 / 295 - 329.3 mm MARMOtec bracket H320 M11 / 315 - 349.3 mm En combinaison avec les profilés en L MARMOtec 45x55x2.0 mm La distance de porte-à-faux indiquée est valable pour une épaisseur de profilé de 2 mm et une longueur d'aile à l'insertion de 55 mm



Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH