


# SCHEDA TECNICA



Singola barra (2,0 m) o  
scatola di cartone (50 m)

## Vantaggi del prodotto

- Profilato di plastica con tessuto in fibra di vetro integrato, bordo di gocciolamento e nastro di tenuta Sk PE incollato
- Disponibile con o senza bordo arretrato
- Larghezza del tessuto: 12.5 cm
- Larghezza della maglia: 4 x 4 mm

## Colore

- Bianco  
Colori speciali (su richiesta)

## MARMOTec clip-on profile

Il profilo a incastro MARMOTec in materiale sintetico per lastre portaintonaco con spessori di 10 e 15 mm viene impiegato su cassonetti di avvolgibili/veneziane come bordo di intonaco di una lastra portaintonaco.

## Campo di applicazione

- Realizzazione di finiture tecnicamente corrette e durevoli per facciate a base intonaco (es. gocciolatoio, giunto perimetrale, collegamento su orditura metallica, ecc.)
- Bordatura di tutti i bordi non intonacati del sistema per facciate MARMOTec
- Per zoccolature in cartongesso con spessore 10, 12 e 15 mm

## Da sapere prima dell'applicazione

I giunti del profilo devono essere installati a 100 mm di distanza dai giunti dei pannelli. I profili a clip non sono accostati ma con un giunto aperto di 1 mm.

I profili con bandiera in tessuto, dopo essere stati posizionati sul componente, devono essere protetti dagli agenti atmosferici e riempiti tempestivamente. Il telo superficiale da incollare successivamente dovrà essere portato fino al bordo di stacco del profilo.

## Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere privo di crepe, indeformabile, portante, pulito e asciutto.

I profili sono concepiti per uno spessore complessivo dell'intonaco da 7 a 12 mm. Per far sì che lo spigolo anteriore dell'intonaco si trovi in un piano, è necessario che siano predisposti profili di raccordo laterali come angolari o pannelli per intradossi con profili di finitura a filo con l'intonaco.

## Lavorazione

Togliere la carta di protezione dal nastro di tenuta Sk PE all'interno. Su un'estremità del profilo, rivoltare i lati verticali dei profili sopra lo spigolo della lastra portaintonaco e spingere il profilo verso l'estremità opposta sulla lastra portaintonaco. In seguito premere con forza il profilo contro la lastra portaintonaco per tutta la lunghezza. Incorporare il tessuto del profilo con la rete di armatura sovrapposta nella stuccatura con tessuto

## Restrizioni / precauzione richiesta

I profili a clip di MARMOTec sono verniciabili, nella scelta del colore è necessario assicurarsi che abbia un contenuto di dispersione di almeno il 5%.

## Istruzioni di stoccaggio

Conservare asciutto e disteso

## Stabilità di stoccaggio min.

24 months

Proprietà	Valore
Temperatura di lavorazione min. (aria, supporto, materiale)	5 °C
Temperatura di lavorazione max. (aria, supporto, materiale)	40 °C
Colore	bianco

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 44 947 88 55, e-mail: [technik@weber-marmoran.ch](mailto:technik@weber-marmoran.ch), Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH

i