



Kanister 5 kg

#### Produktvorteile

- Wirkt gegen Algen und Pilze
- Einfach und wirksam in der Anwendung
- Roll-, streich und spritzbar

#### Farbe

- Transparent

# PRODUKTDATENBLATT

## Marmoran Algizid & Fungizid Fassadenreiniger G840

Der Marmoran Algizid und Fungizid Fassadenreiniger G840 ist eine ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden. Die Lösung wird erfolgreich zur Reinigung von Algen- und Pilzbefall an der Fassade verwendet.

#### Anwendungsbereich

- Aussen
- Zur Bekämpfung von Algen und Pilzen
- Zur Desinfektion von mit Algen und Pilzen befallenen Flächen.
- Hoher Wirkungsgrad

#### Produkteigenschaften

- Desinfizierend
- Hoher Wirkungsgrad gegen Algen- und Pilzbefall
- Verarbeitungsfertig, darf nicht verdünnt werden
- Wirkstoffe sind wasserlöslich und abbaubar - eine Schlussbeschichtung wird empfohlen
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen

#### Wissenswertes vor Applikation

- Der Marmoran Algizid und Fungizid Fassadenreiniger G840 wird unverdünnt verarbeitet. Nach einer Trocknung von 24 Std. kann der Vorgang wiederholt werden
- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von

Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein

- Das Material muss vor der Verarbeitung gut aufgerührt werden
- Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden
- Für die Aufbereitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benützen

### **Verbrauch/Ergiebigkeit**

---

Als Durchschnittswert gilt:

0,200 - 0,400 kg/m<sup>2</sup>

## Untergrundvorbereitung

Befallene Fassaden müssen mit einem Hochdruckreiniger von Mikroorganismen befreit werden. Dabei ist ein Abstand der Düse von mindestens 50cm einzuhalten um Schäden zu vermeiden. Nach der Reinigung muss der Untergrund vollständig trocknen. Vor der Verarbeitung muss der Fassadenreiniger G840 gut aufgerührt werden. Nur im Aussenbereich verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Eidg. Zulassungsnummer: CHZB 1742.

## Verarbeitung

Nach der Reinigung und Trocknung der Fassade, wird der Fassadenreiniger G840 mittels spritzen oder Rollen aufgetragen. Nach der Desinfektion und Trocknung erfolgt frühestens nach 24 std. der Beschichtungsaufbau mit Colora Farben.

## Allgemeine Informationen

Mit Erscheinen neuer Produktdatenblätter verlieren alle bisherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilige neuste Fassung ist unter **ch.weber** abrufbar. Die Informationen in den Produktdatenblätter dienen der Sicherstellung des Verwendungszweckes. Diese basieren auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Saint-Gobain Weber AG. Sie entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht im Produktdatenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Saint-Gobain Weber AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen diese auf eigenes Risiko. Dies gilt vor allem für die Verwendung von anderen Produkten.

## Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Nur im Aussenbereich verwenden.
- Das tragen von guter Kleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen (Haut und Augen schützen).
- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser spülen.
- Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.
- Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
- Eidg. Zulassungsnummer: CHZB 1742.

## Lagerungsvorschriften

Muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Originalgebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig.

## Besondere Hinweise

- Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: „Verputzte Aussenwärmedämmung“ sowie die Angaben in den technischen Merkblättern

Eigenschaft	Wert
CE-Klassifizierung	Nein
Konsistenz	Flüssig
∅ Dichte	Dichte bei 20° C: 1,0 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)
∅ Weiterbeschichtungszeit	24 hour(s)

Eigenschaft	Wert
Inhaltsstoffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden</li> <li>• Lösemittelgehalt: VOC der Schweiz = 0,00 % / VOC der EU = 0,37 %</li> </ul>
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
∅ Trocknungszeit	<p>Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staubtrocken: nach ca. 5 bis 6 Stunden</li> </ul>
Dauernassbereicheignung	Nein
H-Sicherheitssätze	<p>H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.</p> <p>H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>
P-Sicherheitssätze	<p>P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>P302 + P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/.../waschen.</p> <p>P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.</p> <p>P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.</p> <p>P501-Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.</p>
∅ Abbindezeit	<p>Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden</li> </ul>
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürste</li> <li>• Roller</li> <li>• Spritzgerät</li> </ul>
∅ Wasserzugabe	Marmoran Algizid und Fungizid Fassadenreiniger G 840 ist verarbeitungsfertig.



T: +41 44 947 88 55, E-Mail: [technik@weber-marmoran.ch](mailto:technik@weber-marmoran.ch), Saint-Gobain Weber AG, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH