

Sockelabschluss beim Übergang ins Erdreich mit Sockelputz

Stahlbeton

MARMotec MW PB F

MARMotec board fastener metall

MARMotec O-Profile
130x80x30x1.8 mm
oder MARMotec Z-Profile
35x30x35x2.0 mm

MARMotec decoupling tape

MARMotec board glass
1200x800x12 mm

Winkel Distanzschrauben

Distanzschrauben

MARMotec alu fastener 2.layer

MARMotec MW fastener

MARMotec ventilation profile

MARMotec clip-on profile drip edge

Gewebeeinbett. inkl. Glasfasergewebe

MARMORAN Feuchtigkeitsschutz KB45

Deckputz mit zwei Farbanstrichen

Sockellinie

Vegetationsschicht

Rundkies
mind. 8/16 mm

Gefälle >1.5%

≥300 mm

Kapillarschnitt gefüllt mit Dichtmasse
mind. 5 x 20 mm

Bitumen-Dickbeschichtung DUOBit
KB15, mind. 2.0 mm inkl. Voranstrich
Abdichtung gem. SI 271

Perimeterdämmplatte in
Bitumenspachtel geklebt

Drainagematte druckfest
mit Vlieskaschierung

Bodenaufbau gem. Norm SIA 318

M 1:10

Systemschnitt
M 1:5

Anschluss unten
M 1:5

≥150

≥200

≥200 mm

≥30

