



Produktvorteile

- Wirkt gegen Algen und Pilze
- Einfach und wirksam in der Anwendung
- Roll-, streich und spritzbar

Farbe

- transparent

PRODUKTDATENBLATT

Marmoran Algizid & Fungizid Fassadenreiniger G840

Fassadenreiniger

Anwendungsbereich

- Aussen
- Zur Bekämpfung von Algen- und Pilzbefall
- Zur Desinfektion von Algen- und pilzbefallenen Flächen
- Hoher Wirkungsgrad

Produkteigenschaften

- Hoher Wirkungsgrad gegen Algen- und Pilzbefall
- Desinfizierend
- Verarbeitungsfertig, darf nicht verdünnt werden
- Wirkstoffe sind wasserlöslich und abbaubar, eine Schlussbeschichtung wird empfohlen

Wissenswertes vor der Anwendung

- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen
- Der Marmoran Algizid und Fungizid Fassadenreiniger G840 wird unverdünnt verarbeitet. Nach einer Trocknung von 24 Std. kann der Vorgang wiederholt werden
- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen sein
- Das Material muss vor der Verarbeitung gut aufgerührt werden
- Werkzeuge, Geräte und Hände müssen sofort nach Arbeitsende mit Wasser gereinigt werden
- Für die Aufbereitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen

Verbrauch/Ergiebigkeit

ca. 0.2 - 0.4 kg/m²

Untergrundvorbereitung

Befallene Fassaden müssen vorgängig mit einem Hochdruckreiniger von Mikroorganismen befreit werden. Dabei ist ein Abstand der Düse von mindestens 50cm einzuhalten um Schäden zu vermeiden. Nach der Reinigung muss der Untergrund vollständig trocknen. Vor der Verarbeitung muss die Fassadenschutz-Imprägnierung G840 gut aufgerührt werden. Nur im Aussenbereich verwenden. Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind einzuhalten.

Verarbeitung

Nach der Reinigung und Trocknung der Fassade, wird die Fassadenschutz - Imprägnierung G840 mittels Spritzgerät oder Rollen aufgetragen. Nach der Desinfektion und Trocknung erfolgt frühestens nach 24 Std. der weitere Beschichtungsaufbau mit Colora Farben.

Einschränkungen / Vorsicht geboten

- Nur im Aussenbereich verwenden.
- Das tragen von Schutzkleidung, Brille und Handschuhen wird empfohlen (Haut und Augen schützen).
- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser spülen.
- Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.
- Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
- Eidg. Zulassungsnummer: CHZB 1742.

Lagerungsvorschriften

Frostfrei in Originalgebinde lagern

Min. Lagerstabilität

12 Monate

Eigenschaft	Wert
Technische Eigenschaften	.
ø Dichte bei 20 °C	1.0 g/cm ³
Eigenschaften	.
Farbe	transparent
Konsistenz	Flüssig
Max. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	30 °C
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C
Mischverhältnis	Verarbeitungsfertig
Dauernassbereichseignung	Nein
ø Abbindezeit	Trocknung unter Normalbedingungen (Lufttemperatur 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50 %): Überarbeitbar nach 24 Stunden
Prüfzeugnisse	Zulassungsnummer: CHZB 1742

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die Broschüren/Anwendungstabellen der Saint-Gobain Weber AG sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, gelten obige Empfehlungen zur Planung und Ausführung als allgemeine, nicht abschliessende Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen und ohne Gewähr.

Bestellungen:

bestellung@weber-marmoran.ch / T: +41 44 947 88 00

Saint-Gobain Weber AG, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil