

Sockelabschluss beim Übergang ins Erdreich mit Sockelblech

System components and labels:

- MARMOTec MW fastener HIF
- MARMOTec MW PB F
- Stahlbeton
- MARMOTec MW Vario Facade UV
- Vertikale Holzlattung 30 x 60 mm
- Horizontale Holzlattung 30 x 60 mm
- Bekleidung vertikale Holzlattung
- MARMOTec concrete fastener
- MARMOTec L-Profil 45x55x2.0 mm
- MARMOTec wood fastener 2.layer
- MARMOTec bracket Eco H M
- MARMOTec ventilation profile
- Sockelblech
- Sockellinie
- Vegetations-schicht
- Rundkies mind. 8/16 mm
- Gefälle > 1.5 %
- Bitumen-Dickbeschichtung DUOBit KB15, mind. 2.0 mm inkl. Voranstrich
- Abdichtung gem. SIA 271
- Perimeterdämmplatte in Bitumenspachtel geklebt
- Drainagematte druckfest mit Vlieskaschierung
- Bodenaufbau gem. Norm SIA 318

Dimensions and details:

- ≥150
- 200
- ≥200 mm
- ≥300 mm
- ≥30

Detail views:

- Systemschnitt M 1:5
- Anschluss unten M 1:5

Scale: M 1:10

