

Sockelabschluss beim Übergang ins Erdreich mit Sockelputz

Stahlbeton
 MARMotec MW PB F
 MARMotec O-Profil
 180x130x30x2.0 mm oder
 MARMotec Z-Profil
 35x30x35x2.0 mm, RAL 9005
 Doppelseitiges Klebeband
 Metallverbundplatte 4 mm, geklebt
 MARMotec concrete fastener
 MARMotec L-Profil 45x55x2.0 mm
 MARMotec alu fastener 2.layer
 MARMotec bracket ECO H M
 MARMotec MW fastener
 MARMotec ventilation profile
 Gewebeeinbett. inkl. Glasfasergewebe
 MARMORAN Feuchtigkeitsschutz KB45
 Deckputz mit zwei Farbanstrichen
 Sockellinie
 Vegetations-
 schicht
 Rundkies
 mind. 8/16 mm
 Gefälle >1.5%
 ≥300 mm
 Kapillarschnitt gefüllt mit Dichtmasse
 mind. 5 x 20 mm
 Bitumen-Dickbeschichtung DUOBit
 KB15, mind. 2.0 mm inkl Voranstrich
 Abdichtung gem. SI 271
 Perimeterdämmplatte in
 Bitumenspachtel geklebt
 Drainagematte druckfest
 mit Vlieskaschierung
 Bodenaufbau gem. Norm SIA 318
 M 1:10

Systemschnitt
 M 1:5
 Anschluss unten
 M 1:5

