


Acoustic Silentcare



Acoustic Eckwinkel

Klebemörtel
Mauerwerk
Deckputz mit 2 Farbanstrichen
Grundputz mit Armierungsgewebe
Fassadendämmplatte EPS/MW/PIR

Tropfkantenprofil W40-2
Kunststoffwinkel mit Gewebe

L-Profil Alu 2 mm

Verdübelung erfolgt nach der Netzeinbettung

Einbettung Fassadendämmplatte mit MARMORAN Klebemörtel

KK30 powerflex 6 mm

Acoustic Absorberplatte 22 mm - 53 mm

Acoustic Basecoat 3-4 mm

Acoustic Basecoat 3-4 mm

Acoustic Topcoat 2 mm

≤ 300mm

M 1:10

Unsere Ausführungsdetails entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Der Verarbeiter / Planer ist verpflichtet deren Eignung für sein Bauvorhaben zu prüfen. Es gelten die aktuellen SIA-Normen, Richtlinien der Berufsverbände GH Schweiz, SMGV, SPV etc., die Systembroschüre MARMOtherm/MARMOTec Ceramo Fassadensysteme sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Saint-Gobain Weber AG.